



---

## Desencofrante para Bodega de Barcos

**Barlovento**

### **PRODUCTO**

Es un recubrimiento, revolucionario basado en agua, pensado para dejar una fina capa temporal en las superficies de las bodegas de carga

Es un producto muy efectivo, formulado con

solventes específicos de base acuosa y especiales compuestos aditivos inertes.

mezclados de forma que crean una delgada, homogénea y temporal película, que protege todas las superficies de las bodegas de carga DE Cementos o similares.

La ventaja del Barlovento Cemento es que forma una barrera en los mamparos de la Bodega, sencillo al agua y que puede ser eliminado fácilmente con el agua del Mar.

Puede ser utilizado para buques que transporten cargas como Sal, Cemento, Sulfuros.

### **CARACTERISTICAS**

Protege el metal contra cargas corrosivas

Solución acuosa fácilmente eliminable con agua.

Inodoro, no tóxico, no oxidante, no corrosivo y no inflamable

Forma una delgada película protectora temporal

Puede ser con seguridad utilizada en toda clase de metales y aleaciones

No causa efectos sobre gomas compuestos plásticos o sobre pinturas

Protege las pinturas contra la penetración de la carga.

Fácil de aplicar

### **PROPIEDADES**

Aspecto: Líquido amarillo pálido

Densidad: 0,9 Kg/litro

## **APLICACIONES**

La Bodega debe de estar limpia de cargas anteriores  
Se aconseja dar un baldeo, para una buena aplicación.  
Utilizar un equipo adecuado de baja presión para pulverizar sobre la superficie a trata.  
Lo ideal es utilizar una sulfatadora de uso agrícola.  
Aplicar como si estuviera pintando la misma.  
Después de secarse, crea una película delgada sobre la superficie.  
Antes de efectuar carga de bodega, dejar secar previamente.  
El secado es rápido.

### **Limpieza del equipo**

El equipo pulverizador deberá limpiarse con agua inmediatamente después de usarlo.

### **Rendimiento**

En función del tipo de madera o metal: 1 Kg. de desencofrante para 80 - 120 m<sup>2</sup>.

### **Precauciones**

#### **Seguridad e higiene**

Barlovento desencofrante, no debe ser ingerido o puesto en contacto con piel y ojos.  
Llevar puestos guantes y protectores de ojos/cara. Las salpicaduras en la piel se eliminarán con agua. En caso de contacto con los ojos enjuagar inmediatamente con mucha agua y acudir al médico. Si ingiere, no inducir al vómito.

## **ENVASES**

Recipientes garrafas de 13 KG

Empresa:	Barloventoasturias. Maria Nieves Rodriguez
Dirección:	Párroco Trueba 9-2º A
Población:	33710 Navia
Provincia:	Asturias
Teléfono:	629544412
Fax:	985630121
E-mail:	barloventonavia@telefonica.net
WEB:	www.barloventoasturias.com

Nº FABRICANTE: 45-13.107 Nº R.S.I.: 37.00402/TO Nº R.O.E.S.B.: 0168-CLM



