



Barloventoasturias. Maria Nieves Rodriguez
Balmeón
33710 Navia
Asturias
629544412-985630121
barloventonavia@telefonica.net



INFORME TÉCNICO BARLOVENTO LIMPIADOR PETCOKE

PRODUCTO: DESMOLDEANTE DE PETCOKE

USO DIRECTO

DESCRIPCIÓN.- PRODUCTO CONCEBIDO PARA EVITAR LAS ADHERENCIAS DE PETCOKE Y PRODUCTOS ASFALTICOS, ALQUITRANES Y BITUMINOSOS ASÍ COMO RESIDUOS DE DERIVADOS DE HIDROCARBUROS PESADOS EN DIFERENTES SUPERFICIES.

CARACTERÍSTICAS.-

Líquido pardo de coloración intensa con gran capacidad de disolución de cadenas largas y pesadas de hidrocarburos presentes en alquitranes y breas

PROPIEDADES.-

Disuelve restos de grasas y aceites, polvo, moho, anticongelantes, alquitrán, etc... . No deja residuos pegajosos. No es alcalino ni cáustico por lo que resulta inofensivo para las superficies pintadas; no ataca ni juntas ni gomas.

APLICACIONES.-

Antiaherente de asfalto, brea y alquitrán en bodegas de Barcos ,vehículos y maquinaria pesada.



FABRICANTE: N° R.S.I. 37.00402/T0 N° FBTE.: 45-13.107

PRESENTACIÓN: ENVASES DE 10L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.-

Punto de inflamación puro-----	>70° C
Densidad-----	0,98
Color-----	pardo
Olor-----	aromático característico
Inhibidores de corrosión-----	contiene
Inhibidores de óxidos-----	contiene
Humectantes y emulgentes-----	contiene

MODO DE EMPLEO.-

Se utiliza puro . Aplicándolo sobre la superficie a tratar directamente del envase o por pulverización, brocha o inmersión.

Dejándolo actuar sobre la superficie y previo a la carga del petcoke, asfalto. Ect.

PRECAUCIONES:

NO INGERIR

MANTEGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

EVITAR SALPICADURAS EN LOS OJOS.

PROTEGERSE CON GUANTES Y GAFAS.

MANTENENGASE LOS RECIPIENTES CERRADOS Y NO EXPONER AL SOL FUERTE Y A ELEVADAS TEMPERATURAS.

CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL AVISAR AL MÉDICO Y CONSULTAR AL SERVICIO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA ☎ 91-5620420